



OPEN SLING

20 mm

Šitá smyčka pro vytvoření kotevního bodu.

POPIS

Barevně oddělené dle délky.

Vhodné pro kotvení a jako spojovací prostředek při práci ve výškách.



Šířka 20 mm.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- šířka 20 mm
- vyrobená z polyesteru

NORMY

CE 1019

EN 795B
EN 354
EN 566

VLASTNOSTI

22 kN

20 mm

60/80/
120/150 cm

pouze
1 osoba

55/70/
105/130 g

unikátní
číslování

3
ROKY

záruka

MATERIÁLY



- 99 % PES
- 1 % PAD

TECHNICKÁ DATA

KÓD	BARVA	DÉLKA	HMOTNOST
W2001Y060	žlutá	60 cm	55 g
W2001A080	modrá	80 cm	70 g
W2001R120	červená	120 cm	105 g
W2001B150	černá	150 cm	130 g
W2001B060	černá	60 cm	55 g
W2001B080	černá	80 cm	70 g
W2001B120	černá	120 cm	105 g

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chrňte
před solí



chrňte
před UV



chrňte před
chemikáliemi



praní



sušení



čtěte
návod

Dostupné i v černé barvě (antracitové šití).

OPEN SLING 14 mm
W2005



SMYČKA 16 mm
C2075

PEVNOST	25 kN	22 kN
ŠÍŘKA	14 mm	16 mm
DÉLKA	60; 80; 120; 150 cm	60; 80; 120; 150; 240 cm